

Ficha Técnica do Produto
Massa Fina de Acabamento

DESCRIÇÃO

A Massa Fina de Acabamento Colatech possui um melhor acabamento na aplicação, feita a base de material mineral, que protege e nivela sem impedir a respiração natural da parede ou agredir o meio ambiente. Possui alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e resistente a fungos.

INDICAÇÃO

- Áreas internas e externa;
- Sobre diversos substratos, tais como: revestimentos em argamassa, concreto, fibrocimento, gesso convencional e acartonado, blocos cerâmicos, blocos de concreto ou ainda em paredes ou tetos, mesmo que já tenham recebido previamente camadas de acabamento como calfino ou pintura com tintas PVA ou acrílica, tanto em ambientes internos quanto externos.

NÃO INDICADO

- Sobre base de madeiras ou metal, ou ainda em superfícies pintadas com tintas ou vernizes sintéticos.

PREPARO DA BASE

Superfícies Novas de Alvenaria

Aguardar um tempo de cura de 7 dias após a conclusão do reboco. Em casos de imperfeições profundas, corrigir com argamassa para reboco e aguardar nova cura de 7 dias.

Superfícies Altamente Absorventes

(Fibrocimento, Calfino, gesso convencional e acartonado e sobre blocos cerâmicos), lixar se

necessário, até eliminar o brilho e aplicar Fundo Preparador de Paredes a base d'água.

Pinturas Antiga ou Massas

Raspar ou escovar a parede para remover partes soltas, lixar até eliminar o brilho, uniformizar a superfície e aplicar o Fundo Preparador de Paredes a base d'água.

INSTRUÇÕES DE USO

• **Preparação** – Em um recipiente limpo adicione 7 a 8 L de água potável para cada saco de massa fina de acabamento Colatech. Acrescentar o produto aos poucos e misturar com misturador mecânico ou equipamento similar até obtenção de uma massa de consistência homogênea, sem grumos.

Utilizar em um prazo máximo de 3 horas após a mistura.

• **Aplicação** – Com uma desempenadeira metálica, passar a 1º demão de forma a cobrir o substrato. Caso necessite realizar algum retoque, preenchimento ou sobreposição, poderá ser feito com o produto ainda úmido. Aguardar completa secagem ao toque e aplicar mais 1 ou 2 demãos, com o mesmo intervalo entre elas.

• **Acabamento Final** – Para maior rapidez e facilidade, recomenda-se o lixamento imediato após a secagem utilizando lixa 220 ou mais fina.

Em aplicações externas, logo após a secagem total para acabamento, aplicar sobre a massa fina Fundo Preparatório de Paredes à base d'água antes de proceder à pintura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

Não aplicar o produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C, acima de 40°C ou umidade relativa do ar superior a 90%.

Sobre muros ou plataformas é necessário instalação de rufo ou pingadeira, evitando infiltração constante sobre o acabamento.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lixamento mais leve, quando necessário, o lixamento é mais fácil em função do tempo de cura;
- Permite retoques e sobreposição, devido sua aplicação fácil permite melhor acabamento com economia de tempo.
- Sem odor devido ausência de solventes, assim podendo ser ocupado o ambiente imediatamente após a aplicação.
- Alta resistência devido sua formulação, garantindo mais segurança e durabilidade.

SECAGEM

- Aproximadamente 3 horas após o fim da aplicação, dependendo da umidade do ar e do substrato.

RENDIMENTO

- Rende **1,5 a 2,3 m² por kg por demão**, dependendo da espessura da massa e da rugosidade da parede.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sólido em forma de pó de cor branca;
- Densidade aparente: 0,9 g/cm³

ARMAZENAMENTO

Armazenar na embalagem original, fechada, em local coberto, seco e ventilado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com máximo 10 sacas de altura, longe de fontes de calor e umidade. Após aberta a embalagem, sugere-se o seu uso total.

SEGURANÇA:

Utilizar óculos de proteção e luvas de borracha durante a aplicação;

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente;

Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos;

Se ingerido, consultar um médico imediatamente.

VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

EMBALAGENS

Embalagem plástica de 15kg.